

ECCO3

Pinza amperimétrica



Escanear para más información

La pinza amperimétrica AC/DC ECCOSism está diseñada para mediciones sin contacto de corrientes AC/DC de hasta 400 A. Es adecuada para circuitos de 50/60 Hz y se puede utilizar junto con un multímetro para medir la corriente de forma segura sin desconectar el circuito.

- Medición de alta precisión
- Seguro y conveniente
- Ajuste de cero de CC
- Ligero y portátil
- Indicación intuitiva



Características

- Admite dos rangos de 40 A y 400 A, con salidas de 10 mV/A y 1 mV/A respectivamente para satisfacer diferentes necesidades de medición de corriente;
- No es necesario desconectar el circuito, evitar el contacto directo con conductores de alto voltaje y cumplir con los estándares de seguridad EN61010 (CATII-600V);
- Equipado con un botón de ajuste a cero para eliminar el efecto de histéresis durante la medición de CC;
- Con un peso de solo 240 g y una apertura máxima de mandíbula de 20 mm, es adecuado para operar en espacios estrechos al tiempo que admite la detección de cables de diferentes especificaciones;
- Las luces LED muestran el estado de funcionamiento, fácil de operar.

Funciones

- Medición de corriente CA/CC. Admite detección de corriente CA (50/60 Hz) y CC, con un rango de 0 a 400 A.
- Conmutación de múltiples velocidades; 40 A (10 mV/A) y 400 A (1 mV/A) son opcionales, adecuados para diferentes rangos de multímetro.
- Medición no invasiva: Se pueden tomar lecturas simplemente sujetando el cable sin afectar el funcionamiento del arco.

Parámetros

CC: 40 A	
0~20,00 A	±(3,5%+6 dígitos)
20,00~40,00 A	±(4%+10 dígitos)
CC: 400 A	
0~300,0 A	±(3,5%+6 dígitos)
300,0~400,0 A	±(4,5%+6 dígitos)

CA: 40 A (50/60 Hz)	
0~20,00 A	±(4,0%+10 dígitos)
20,00~40,00 A	±(5%+10 dígitos)
CA: 400 A (50/60 Hz)	
0~300,0 A	±(4,5%+10 dígitos)
300,0~400,0 A	±(5%+10 dígitos)