

iSmartEV ECP739



Comprobador completo de compresores eléctricos ECP739

El probador integral de compresores eléctricos ECP739 es un dispositivo altamente rentable que admite tanto pruebas de circuitos de accionamiento de compresores eléctricos como pruebas de funciones mecánicas.

Características:

- Hasta más de 900 entradas de datos de accionamiento de compresores eléctricos, que abarcan la mayoría de las marcas y se actualizan continuamente.
- Admite guía de reparación de códigos de falla del compresor eléctrico y visualización en línea en tiempo real de diagramas de circuitos de casos de mantenimiento.
- Admite pruebas de circuitos de compresores eléctricos y pruebas de funciones mecánicas.

		Parámetros:	
Voltaje de entrada	CA 90~264 V, 50~60 Hz	Métodos de comunicación	12 kgf/cm²
Potencia máxima de entrada	7 kW	Función de protección	Wi-Fi + Bluetooth
Voltaje de salida de alto voltaje	CC 50-750 V	Temperatura de funcionamiento	Disyuntor ajustable de 0 a 40
Corriente de salida de alto voltaje	20 A máx	Temperatura de almacenamiento	-10~50 °C
Voltaje de salida de bajo voltaje	12 V/24 V CC	Humedad de funcionamiento	-20~70 °C
Corriente de salida de bajo voltaje	250 W máx.	Humedad de almacenamiento	20 %~90 %
Capacidad del tanque de gas	2 A		
Presión de aire del equipo	3L		